


BLUB5

Luft/Wasser-Wärmetauscher für die Montage an der Tür oder der Wand

OSK 690

KÜHLLLEISTUNG

25000 W




Zubehör


Thermostat 20-46°C, Kugel Gas 15A	C16000002
Solenoidventil, NC	C15000120
Standanzeige, NO	C16000140
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

Eigenschaften	M.E.	BLUB5BX0B	BLUB5KX0B
Kühlleistung - W10A35	W	25000	25000
Wasserdurchsatz	l/h	2000	2000
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400/460 2~ 50-60
Breite	mm	797	797
Höhe	mm	1935	1935
Tiefe	mm	350	350
Höchststrom	A	2,20	1,30
Sicherung T	A	4	2
Leistungsaufnahme W10A35	W	500	530
Betriebszyklus	-	100%	100%
Stromanschluss	-	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m
Kältemitteltyp	-	Wasser	Wasser
Höchstdruck Wasserkreislauf	bar	10	10
Wasseranschluss	-	3/4" BSP	3/4" BSP
Luftdurchsatz	m ³ /h	5200	5200
Innentemperaturbereich	°C	20-60	20-60
Außentemperaturbereich	°C	1-70	1-70
Schutzart EN60529	-	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	75	75
Gewicht	kg	120	120
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	CE	CE

Leistungen



Abmessungen



25.06.2021